

PŘÍPLATKY K NABÍDKOVÉMU CENÍKU

elektromotory řady AOM

Příplatky k ceně za konstrukční odchylky od základního provedení elektromotoru

Úprava elektromotoru	% příplatek podle osové výšky motoru		
	71-80	90-160	180-200
-přírubové provedení IM 3xxx	7	7	5
-patkopřírubové provedení IM 2xxx	8	8	6
-krytí IP55 vůči IP54	5,5	5,5	4
-upravený volný konec hřídele	6	6	4
-dva volné hřídelové konce	6	6	4
-stříška krytu ventilátoru	5	5	3
-nestandardní napětí do 500V (včetně 380V)	7	7	5
-zesílený izolační systém (reg.měničem): do 990V	13	12	10
-kmitočet 60Hz	5	5	3
-6svorek - jen AOM od os.vel.112	-	7	5
-provedení pro tropy	7	7	5
-vyšší třída přesnosti, nižší úroveň kmitání R	8	7	5
-snížená hladina hluku	10	10	7
-ložiska SKF	5	5	4
-normální nátěry v různých odstínech RAL....	5	5	4

Úprava elektromotoru	Kč příplatek podle osové výšky motoru		
	71-100	112-160	180-200
<i>Platí jen pro motory typu "AOM"</i>	Kč	Kč	Kč
-teplotní čidla ve vinutí 1x 3ks PTC termistorů	3 390,-	2 110,-	1 550,-
-teplotní čidla ve vinutí 2x 3ks PTC termistorů	3 690,-	2 550,-	1 940,-

Další speciální úpravy nutno konzultovat.

Platnost příplatků pro dodávky elektromotorů od 1.1.2006 do 30.9.2006.